

# primus

laundry equipment

Xtreme  
in innovation

## Maquina de lavar roupa profissional de alta centrifugação

### FS 33, FS 40, FS 55



#### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Modulo independente, alta rotação
- Estrutura em aço inoxidável (AISI 304)
- Tambor e cuba em aço inoxidável
- XControl Plus- completamente programável
- Porta extra-larga (Ø54cm) para fácil introdução e remoção da roupa
- Válvulas de drenagem larga (2xØ 76mm)
- Fácil acesso a todos os componentes
- Motor controlado por frequência
- Doseador de detergente patenteado com 5 partes removíveis
- PowerWash® alhetas do tambor perfuradas: mais acção mecânica, menor consumo de água
- Possibilidade de usar até 6 entradas para detergentes líquidos -EasySoap®
- SuperEco® programa de lavagem – redução significativa de água e consumo de electricidade

#### OPCIONAIS

- Aquecimento com vapor de baixa pressão
- Bombas de detergente liquido
- Versão SoftWash® (limpeza molhada)
- Trace-tech® programa de rastreabilidade e sistema de trabalho em rede
- Ligação para detergente liquido



DESIGN ROBUSTO



PORTA  
EXTRA-LARGA



VÁLVULA DE DRENAGEM  
COM ELEVADO DIÂMETRO

POWERWASH®




superEco

TRACE-TECH


TIPO		FS 33	FS 40	FS 55
<b>CAPACIDADE</b>				
Volume do tambor	l	335	400	518
Capacidade	kg/lb	33/80	40/100	55/125
Diâmetro do tambor	mm	Ø914	Ø914	Ø914
<b>MOTOR</b>				
Controlado por frequência		standard	standard	standard
<b>VELOCIDADE DO TAMBOR</b>				
Velocidade de lavagem	rpm	38	38	38
Velocidade de centrifugação	rpm	830	830	830
Factor-G velocidade de centrifugação		350	350	350
<b>PROGRAMADOR</b>				
Xcontrol Plus		standard	standard	standard
<b>ESTRUTURA</b>				
Aço inoxidável AISI 304		standard	standard	standard
<b>FIXAÇÃO SEGURA</b>				
		sim (4xM16)	sim (4xM16)	sim (4xM16)
<b>AQUECIMENTO</b>				
100% água quente	° C	90	90	90
	° F	194	194	194
100% eléctrica	kW	24	36	54
Vapor de alta pressão	bar	3-8	3-8	3-8
<b>LIGAÇÕES</b>				
Eléctrica		3x220-240V 50/60Hz 3x380-480V 50/60Hz outros a pedido		
Entrada de água	polegada	1"		
Entrada de vapor	polegada	3/4"		
<b>DIMENSÕES</b>				
AxLxP	mm	1905x1195x1330	1905x1195x1430	1905x1195x1610
<b>DADOS PARA TRANSPORTE</b>				
Peso bruto	kg	1310	1700	1770
Peso líquido	kg	1190	1560	1630
Volume (embalado)				
Dimensões da embalagem	m <sup>3</sup>	4,4	4,7	5,3
Dimensões da embalagem AxLxP	mm	2105x1430x1475	2105x1430x1570	2105x1430x1750
<b>CONSUMO DE ÁGUA</b>				
Água fria e quente por ciclo*	l	202 + 50	445 + 79	528 + 93

Standard = Execução standard, \* Testado em concordância com a norma EN 604 56  
Os dados sobre as dimensões da máquina incluem todas os acessórios


FRENTE FS 33 40 55



LATERAL FS 33 40 55



TRÁS FS 33 40 55



1. Doseador de detergente
2. Teclado
3. Botão de paragem de emergência
4. Ligação eléctrica
5. Ligação eléctrica para bomba de detergente líquido
6. Interruptor principal
7. Ligação para bomba de detergente líquido
8. TUDO de Suspiro
9. Ligação de água
10. Válvula de drenagem

10-2013 / 540914

A empresa Primus reserva o direito de mudar as máquinas e especificações técnicas constantes neste folheto em qualquer altura, sem a sua prévia notificação. Detalhes e fotografias são apenas para informação, não são vinculativos.

[www.primuslaundry.com](http://www.primuslaundry.com)

ISO 9001  
ISO 14001  
BUREAU VERITAS  
Certification

