

# 1. Lavadoras extratoras de estrutura fixa

## UC20, UC30, UC40, UC60, UC80, UC100

### Recursos e benefícios

- Reduzem o tempo de secagem e aumentam o rendimento com uma velocidade de extração com Força de 200 G
- O design da estrutura otimizada por computador é mais forte do que nunca e proporciona operações mais silenciosas
- Pannel frontal e superior em aço inoxidável
- As três opções de controle diferentes (M30, M9 e M4) oferecem flexibilidade e gerenciamento avançado da lavanderia
- Rolamentos e vedações resistentes
- Projetadas para rápida resolução de problemas e fácil manutenção
- Dispensador de 4 compartimentos autolimpante
- Grande porta de carga resistente
- Execução padrão de alimentação da caldeira

### Opções

- **Controle M30:** existe um total de 30 programas que você pode modificar para personalizar sua lavanderia para suas necessidades específicas. Entre os recursos especiais estão tempo restante do ciclo, enchimento controlado por temperatura, contador de ciclo e ciclo de teste para diagnóstico. Também traz 30 níveis de água programáveis para reduzir o uso de água. Facilmente programado através da porta de infravermelho do controle.
- **Controle M9:** nove ciclos que podem ser modificados para atender às exigências exclusivas da sua lavanderia. Três níveis de água e até cinco sinais de suprimentos para a dispensa automática de produtos químicos de lavanderia. Contador de ciclo e ciclo de teste para diagnóstico.
- **Controle M4:** controle de quatro ciclos para lavanderias com roupas pouco sujas e limitadas. Teste de diagnóstico limitado.
- Painéis laterais em aço inoxidável
- Aquecimento elétrico ou a vapor opcional



ESPECIFICAÇÕES		UC20	UC30	UC40	UC60	UC80	UC100
Opção de controle		M4, M9, M30	M4, M9, M30	M4, M9, M30	M4, M9, M30	M4, M9, M30	M4, M9, M30
Capacidade – kg (lb)		8 (20)	12 (30)	18 (40)	26 (60)	37 (80)	43 (100)
Largura geral – mm (pol.)		660 (26)	737 (29)	778 (30 5/8)	865 (34 1/16)	1054 (41 1/2)	1054 (41 1/2)
Profundidade geral – mm (pol.)		767 (30 1/4)	878 (34 9/16)	1009 (39 3/4)	1081 (42 9/16)	1308 (51 1/2)	1336 (52 5/8)
Altura geral – mm (pol.)		1067 (42)	1142 (45)	1199 (47 1/4)	1267 (49 7/8)	1426 (56 3/16)	1426 (56 3/16)
Diâmetro do cilindro – mm (pol.)		533 (21)	610 (24)	667 (26 1/4)	762 (30)	916 (36)	916 (36)
Profundidade do cilindro – mm (pol.)		349 (13 3/4)	406 (16)	514 (20 1/4)	559 (22)	559 (22)	660 (26)
Volume do cilindro – litros (pés cúbicos)		78.1 (2.76)	118 (4.19)	180 (6.34)	255 (9.0)	354 (12.4)	434 (13 1/2)
Tamanho de abertura da porta – mm (pol.)		295 (11 5/8)	364 (14 5/16)	413 (16 1/4)	413 (16 1/4)	470 (18 1/2)	470 (18 1/2)
Parte inferior da porta até o chão – mm (pol.)		365 (14 3/8)	356 (14)	368 (14 1/2)	379 (14 15/16)	455 (17 15/16)	455 (17 15/16)
Conexão de entrada de água – mm (pol.)		2 @ 19 (3/4)	2 @ 19 (3/4)	2 @ 19 (3/4)	2 @ 19 (3/4)	2 @ 19 (3/4)	2 @ 19 (3/4)
Diâmetro do dreno – mm (pol.)		1 @ 52 (2)	1 @ 52 (2)	1 @ 76 (3)	1 @ 76 (3)	1 @ 76 (3)	1 @ 76 (3)
Altura do dreno até o chão – mm (pol.)		114 (4 1/2)	114 (4 1/2)	122 (4 13/16)	119 (4 11/16)	145 (5 3/4)	145 (5 3/4)
Número total de velocidades		6, 9	6, 9	6, 9	6, 9	6, 9	6, 9
Velocidades do cilindro – RPM (Força G)	Suave	37 (0.4)	34 (0.4)	33 (0.4)	31 (0.4)	28 (0.4)	28 (0.4)
	Lavagem	51 (.8)	48 (.8)	46 (.8)	43 (.8)	39 (.8)	39 (.8)
	Distribuição	92 (2.5)	86 (2.5)	82 (2.5)	77 (2.5)	70 (2.5)	70 (2.5)
	Muito baixa	301 (27)	282 (27)	269 (27)	252 (27)	230 (27)	230 (27)
	Baixa	518 (80)	485 (80)	464 (80)	434 (80)	396 (80)	396 (80)
	Média	580 (100)	542 (100)	518 (100)	485 (100)	443 (100)	443 (100)
	Alta	648 (120)	606 (120)	579 (120)	542 (120)	495 (120)	495 (120)
	Muito alta	710 (150)	664 (150)	635 (150)	594 (150)	542 (150)	542 (150)
Ultra-alta	819 (200)	766 (200)	733 (200)	686 (200)	626 (200)	568 (165)	
Cabos de tensão/disjuntor – FLA	B 120/60/1	15-12	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
	X 200-208/220-240/50/60/3/1/3	15-6 (1 Ph) 15-4 (3 Ph)	15-7 (1 Ph) 15-5 (3 Ph)	15-10 (1 Ph) 15-6 (3 Ph)	15-11 (1 Ph) 15-8 (3 Ph)	20-16 (1 Ph) 15-11 (3 Ph)	20-16 (1 Ph) 15-11 (3 Ph)
	Q 200-208/220-240/50/60/3/3	15-5	15-5	15-6	15-8	15-11	15-11
	N 440-480/50/60/3/3	15-4	15-4	15-5	15-6	15-8	15-8
	P 380-415/50/60/3/3	15-4	15-4	15-5	15-6	15-8	15-8
Dimensões aprox. com a embalagem - mm (pol.)	Largura	711 (28)	800 (31 1/2)	876 (32 1/2)	953 (37 1/2)	1118 (44)	1118 (44)
	Profundidade	859 (33 13/16)	973 (38 5/16)	1105 (43 1/2)	1191 (46 15/16)	1384 (54 1/2)	1486 (58 1/2)
	Altura	1229 (48 7/16)	1303 (51 5/16)	1361 (53 5/8)	1430 (56 5/16)	1488 (58 5/8)	1488 (58 5/8)
Consumo de energia do motor – kW (HP)		.75 (1)	.75 (1)	1.7 (2)	2.2 (3)	3.7 (5)	3.7 (5)
Peso líquido – kg (lb)		152 (335)	209 (460)	249 (550)	315 (695)	549 (1210)	572 (1260)
Peso com a embalagem – kg (lb)		166 (365)	225 (495)	268 (590)	338 (745)	572 (1260)	594 (1310)
Peso com a embalagem de engradado – kg (lb)		204 (450)	268 (590)	313 (690)	390 (860)	628 (1380) 2	651 (1435)
*Aprovações de agências		c_ETL <sub>us</sub> , CE	c_ETL <sub>us</sub> , CE	c_ETL <sub>us</sub> , CE	c_ETL <sub>us</sub> , CE	c_ETL <sub>us</sub> , CE	c_ETL <sub>us</sub>